Sistemi ICT per il Business Networking

XML

Docente: Vito Morreale (vito.morreale@eng.it)

Struttura ad albero

Struttura del file XML

- Un documento XML è usato per descrivere un **albero** gerarchico.
- Il primo elemento è chiamato **radice**.
- Un documento può avere **una sola radice**.
- **Ogni elemento** può contenere **altri elementi al suo interno**.

1 aprile 2006

Relazioni

- La linea che collega due elementi della gerarchia individua una **relazione padre-figlio**
- L'elemento **padre** è quello che 'contiene' gli elementi **figli**

1 aprile 2006

Un esempio di file XML

```
<?xml version="1.0"?>
```

dichiarazione XML

```
<persona>
```

```
<nome>Luigi</nome>
```

```
<cognome>Pirandello</cognome>
```

```
<origine>
```

```
<data_di_nascita>
```

```
<giorno>28</giorno>
```

```
< mese>giugno</ mese>
```

```
< anno>1867</ anno>
```

```
</data_di_nascita>
```

```
<luogo_di_nascita>Agrigento</luogo_di_nascita>
```

```
</origine>
```

```
</persona>
```

tag

dato

1 aprile 2006

I TAG

- Si distingue tra
 - **tag iniziali** < persona >
 - e **tag finali** </persona >

1 aprile 2006

I TAG

- In linguaggi di mark-up come l'**HTML**, l'insieme dei tag che possono essere usati è ben codificato.
- A differenza del HTML, l'insieme dei **tag XML** può essere **definito dall'utente**.
- Il **nome di un tag** può essere una **qualunque stringa di testo** che rispetta certe regole.

1 aprile 2006

Nomi XML

- I **nomi** usati per i tag possono essere costituiti da qualsiasi **carattere alfanumerico**
 - a-z,
 - A-Z,
 - 0-9
 - lettere accentate (es. ò, à, è, ...)
 - ideogrammi ç
 - underscore _, trattino -, punto .

1 aprile 2006

Nomi XML

- **Non possono essere usati:**
 - spazi
 - virgolette ", apostrofi ', il simbolo \$
 - i simboli < e >
 - il simbolo % e il punto e virgola ;
- Il nome usato per un tag è sensibile alla differenza tra maiuscole e minuscole (**case sensitive**)
 - Il tag <Persona> è diverso da <persona>

1 aprile 2006

I dati

- Tra un tag di apertura e un tag di chiusura possono essere **inseriti:**
 - altri tag
 - dei dati testuali
 - contenuto misto

```
<data_di_nascita>
  <giorno>28</giorno>
  <mese>giugno</mese>
  <anno>1867</anno>
</data_di_nascita>
```

```
<p>
  lezione di <b>XML</b>
</p>
```

1 aprile 2006

Attributi

- Ad un tag possono essere associati degli **attributi**
- Un attributo consiste in una **coppia nome-valore**:
 - `<persona nome="Mario" cognome="Rossi">`
 - `<persona nome="Valeria" cognome="Bianchi">`

1 aprile 2006

Commenti

- I documenti XML possono contenere dei **commenti** e delle note.
- Un commento si può inserire usando la **sintassi**:
 - `<!-- Commento -->`

1 aprile 2006

La dichiarazione XML

- I documenti XML dovrebbero iniziare con una **dichiarazione XML**:
 - `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
- dove:
 - **version** identifica la versione di XML in uso. Attualmente la versione in uso è la 1.0
 - **encoding** specifica quale tipo di codifica deve essere usata all'interno del documento: XML supporta un grande quantità di set di caratteri.

1 aprile 2006

Documenti ben formati

- Affinché un documento XML sia **ben formato** è necessario rispettare alcune regole sintattiche.
 1. ad ogni **tag iniziale** deve corrispondere un **tag finale**
 2. gli elementi non possono **sovrapporsi**
 3. deve esistere esattamente un **elemento radice**
 4. i **valori degli attributi** devono essere specificati tra **apici**
 5. i **commenti** non possono apparire all'interno dei tag
 6. non deve apparire nessun carattere **<** o **&** all'interno dei caratteri di un elemento o di un attributo

1 aprile 2006

Regola 1

- Ad ogni tag iniziale deve corrispondere un tag finale
 - `<giorno>28</giorno>`
 - `< mese>giugno</ mese>`
 - `<anno>1867</anno>`
- Alternativa:
 - `<giorno/>` **<!-- Tag iniziale e finale -->**

1 aprile 2006

Regola 2

- Gli elementi non possono sovrapporsi
- Non valido:
 - `<giorno>28< mese>giugno</giorno></ mese>`
- Valido:
 - `<giorno>28</giorno>`
 - `< mese>giugno</ mese>`

1 aprile 2006

Regola 3

- Deve esistere esattamente un elemento radice

```
<?xml version="1.0" ?>
<persona>
  <nome>Luigi</nome>
</persona>
<persona>
  <nome>Mario</nome>
</persona>
<persona>
  <nome>Valeria</nome>
</persona>
```

```
<?xml version="1.0" ?>
<elenco_persone>
  <persona>
    <nome>Luigi</nome>
  </persona>
  <persona>
    <nome>Mario</nome>
  </persona>
  <persona>
    <nome>Valeria</nome>
  </persona>
</elenco_persone>
```

1 aprile 2006

</elenco_persone>

Regola 4

- I **valori degli attributi** devono essere specificati tra **virgolette**
- Non valido:
 - <persona nome=Mario cognome=Rossi>
- Valido:
 - <persona nome="Mario" cognome="Rossi">

1 aprile 2006

Regola 5

- I commenti non possono apparire all'interno dei tag
- Non valido:
 - `<persona <!-- una persona--> >`
- Valido:
 - `<persona> <!-- una persona-->`

1 aprile 2006

Regola 6

- Non deve apparire nessun carattere `<` o `&` all'interno dei caratteri di un elemento o di un attributo
- Non valido:
 - `<espressione> a > b </espressione>`

1 aprile 2006

Referenze ad entità

- Per superare i limiti di non poter usare certi caratteri (>, <, % caratteri accentati) come testo interno ai tag si usano delle combinazioni speciali chiamate **referenze ad entità**
- **<** -> il carattere minore <
- **&** -> il carattere &
- **>** -> il carattere maggiore >
- **"** -> le virgolette "
- **'** -> apostrofo `

1 aprile 2006

Sezioni CDATA

- Quando un documento XML contiene delle **grosse porzioni di testo**, usare le referenze ad entità può risultare fastidioso.
- Per semplificare la scrittura di documenti XML si introducono le **sezioni CDATA**
- **All'interno di una sezione CDATA** può essere usato **qualsunque carattere** si desidera, compreso quelli che normalmente non possono essere usati.

1 aprile 2006

Sezione CDATA

- Una sezione CDATA **inizia** con la sequenza
 - **<![CDATA[**
- e **termina** con la sequenza
 - **]]>**
- Ad esempio:
 - `<p> <![CDATA[ qui dentro posso usare tutti i caratteri che desidero compreso > < % " ' oppure i caratteri accentati à è ì ò ù ]]>`
`</p>`

1 aprile 2006

Elementi vuoti

- Quando un elemento non deve avere **nessun contenuto** esso può apparire in due forme.
- Nella forma estesa:
 - `<elemento></elemento>`
- Oppure nella forma contratta:
 - `<elemento/>`

1 aprile 2006

Differenza tra XML e HTML

- **HTML** descrive sia l'**aspetto** che il **contenuto** di una pagina Web; **XML** invece descrive soltanto il **contenuto**.
- **HTML** ha una **sintassi chiusa**, non possono essere definiti ulteriori tag, per aggiungere potenza ad HTML si devono usare altre tecnologie; **XML** invece è totalmente **configurabile**.

1 aprile 2006

Documenti validi

- Spesso la "**ben formazione**" di un documento XML **non è sufficiente**
- Per determinate applicazioni può essere necessario definire **ulteriori regole di composizione dei tag**
 - Ad esempio si può voler che il tag <persona> contenga sempre un tag <nome> e un tag <cognome>

1 aprile 2006

Documenti validi

- Un file XML si dice anche **valido** se rispetta una serie di regole
- Le regole generalmente vengono definite in file esterno chiamato **DTD (Document Type Definition)**

1 aprile 2006

DTD

- Lo strumento in grado di fornire delle regole di composizione strutturale è DTD.
- Un **documento DTD** descrive con precisione **quali elementi ed entità** possono apparire all'interno di un documento, quali possono essere i contenuti e gli attributi di tali elementi.

1 aprile 2006

DTD interne ed esterne

- Le DTD sono introdotte **all'interno dei documenti XML** utilizzando la **Document Type Declaration** o dichiarazione di tipo del documento.
- Una **Document Type Declaration** è posta nel prologo di un documento XML ed è compresa fra **<!DOCTYPE** e **>**
 - Può puntare a dichiarazioni **esterne** al documento o può contenere le dichiarazioni **all'interno** del documento

1 aprile 2006

Dichiarazioni di DTD

- **Dichiarazione DTD interna nel file XML**

```
<!DOCTYPE myMessage [  
  <!ELEMENT myMessage ( #PCDATA ) >  
]>
```

- **Dichiarazione DTD esterna nel file XML**

```
<!DOCTYPE myMessage SYSTEM "myDTD.dtd">
```

SYSTEM si usa per **DTD non prese dal web** (cioè non pubbliche); la sintassi è:

```
<!DOCTYPE radice SYSTEM url>
```

- **per DTD di pubblico dominio si usa PUBLIC**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC  
  "-//W3C//DTDHTML4.01//EN"  
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

1 aprile 2006

Validazione

- Quando un documento XML rispetta le regole imposte da un determinato DTD si dice che risulta **valido** per l'applicazione specifica.
- Rispetto alle regole di ben formazione, **le regole di validazione sono opzionali.**
- Lo scopo di tali regole è quello di generare documenti che possono essere **capiti** dalle applicazioni.

1 aprile 2006

Principio di base

- Un DTD opera sul principio che **tutto ciò che non è esplicitamente dichiarato come permesso allora deve essere considerato vietato.**

1 aprile 2006

Dichiarazione di elementi

- **Ogni elemento utilizzato** in un documento valido deve essere **dichiarato nel DTD**
- La **sintassi** è la seguente:
 - `<!ELEMENT nome_elemento (modello_di_contenuto) >`
- Dove:
 - il **nome di elemento** può essere un qualunque nome XML legale

1 aprile 2006

Modello di contenuto

- Il **modello di contenuto** dichiara quali figli possa o debba avere l'elemento in questione e in quale ordine.
- I modelli di contenuto possono essere scelti tra **sette diversi tipi di elementi**
 - Testo valido XML (`#PCDATA`)
 - Elementi figli
 - Sequenze (,)
 - Scelte (|)
 - Elementi vuoti (EMPTY)
 - Elementi di qualunque tipo (ANY)
 - Contenuto misto

1 aprile 2006

#PCDATA

- E' **il più semplice** modello di contenuto
- Specifica che l'elemento può contenere solamente dati di tipo **carattere**
- Esempio:
 - `<!ELEMENT cognome (#PCDATA)>`
- Corrisponde a:
 - `<cognome>Pirandello</cognome>`

1 aprile 2006

Elementi figli

- Specifica che un elemento deve contenere esattamente un **elemento figlio** di un determinato tipo.
- Esempio:
 - `<!ELEMENT fax (numero_di_telefono)>`
- Corrisponde a:
 - `<fax>`
 - `<numero_di_telefono>091123456</numero_di_telefono>`
 - `</fax>`

La specifica di numero_di_telefono sarà:

```
<!ELEMENT numero_di_telefono (#PCDATA)>
```

1 aprile 2006

Sequenze

- Generalmente gli elementi contengono **più di un elemento** figlio.
- Per specificare quali elementi devono essere contenuti è sufficiente elencarli **separandoli con delle virgole**.
- Esempio:
 - **<!ELEMENT persona (nome, cognome, origine)>**

1 aprile 2006

Numero di figli

- E' possibile aggiungere un suffisso per specificare **quante istanze di figli sono permessi** per un dato elemento.
- Suffissi
 - **?** corrisponde a "zero o un elemento"
 - ***** corrisponde a "zero o più elementi"
 - **+** corrisponde a "uno o più elementi"

1 aprile 2006

Esempi

```
<!ELEMENT name (first_name, middle_name?,  
last_name )>
```

```
<!ELEMENT name (first_name+, last_name )>
```

```
<!ELEMENT persona (nome, cognome, professione* )>
```

1 aprile 2006

Scelte

- Può capitare che il contenuto di un elemento debba essere **selezionato tra un elenco di possibilità**.
- Una scelta è un elenco di nomi separati da barre verticali |
- Esempio:

```
<!ELEMENT mese (gennaio | febbraio | marzo | aprile |  
maggio | giugno | luglio | agosto | settembre |  
ottobre | novembre | dicembre)>
```

1 aprile 2006

Uso delle parentesi

- E' possibile **combinare scelte e sequenze** anche complesse usando le **parentesi**.
- Esempio:
 - `<!ELEMENT cerchio (centro, (raggio | diametro) )>`
- Corrisponde a:

```
<cerchio>  
  <centro>12,5</centro>  
  <raggio>24</raggio>  
</cerchio>
```

```
<cerchio>  
  <centro>12,5</centro>  
  <diámetro>48</diámetro>  
</cerchio>
```

1 aprile 2006

Elementi vuoti

- Alcuni elementi, chiamati **elementi vuoti**, non hanno nessun contenuto.
- Gli elementi vuoti vengono dichiarati usando la parola **EMPTY**.

```
<!ELEMENT poeta EMPTY>
```

- Corrisponde a:

```
<persona>  
  <nome>Dante</nome>  
  <cognome>Alighieri</cognome>  
  <poeta/>  
</persona>
```

1 aprile 2006

ANY

- Alcuni DTD particolarmente liberi permettono di specificare un **contenuto arbitrario**.
- Tale modello viene dichiarato usando la parola **ANY**.

`<!ELEMENT page ANY>`

- **I figli di page possono essere di qualunque tipo**: qualsiasi elemento (compreso page), testo, oppure contenuto misto.

1 aprile 2006

Contenuto misto

- Per definire che il contenuto di un certo elemento può essere **misto** si usa la seguente sintassi:

```
<!ELEMENT page (#PCDATA | elemento_figlio)* >
```

- Questa dichiarazione indica che **l'elemento page può contenere qualunque combinazione di caratteri e di elementi di tipo elemento_figlio**.

1 aprile 2006

Struttura

1 aprile 2006

Esempio di DTD

dichiarazione di elemento

```
<!ELEMENT persona (nome, cognome, origine)>
<!ELEMENT nome (#PCDATA)>
<!ELEMENT cognome (#PCDATA)>
<!ELEMENT origine (data_di_nascita, luogo_di_nascita)>
<!ELEMENT data_di_nascita (giorno, mese, anno)>
<!ELEMENT luogo_di_nascita (#PCDATA)>
<!ELEMENT giorno (#PCDATA)>
<!ELEMENT mese (#PCDATA)>
<!ELEMENT anno (#PCDATA)>
```

1 aprile 2006

Dichiarazione di attributi

- Oltre a dichiarare gli elementi di un documento, deve essere possibile dichiarare anche gli **attributi**.

1 aprile 2006

Dichiarazione di attributi

<!ATTLIST elemento attributo caratteristiche >

- **elemento** è il nome dell'elemento che deve contenere l'attributo
- **attributo** è il nome dell'attributo
- **caratteristiche** è un insieme di parametri che specificano
 - il **tipo** di attributo: CDATA, ID, IDREF, ENTITY (ENTITIES), NMTOKEN (NMTOKENS)
 - se l'attributo è **obbligatorio** oppure **opzionale**

1 aprile 2006

Tipi di attributo: CDATA

- Un attributo **CDATA** può contenere una **qualsiasi stringa di testo** accettabile da XML
- Esempio:
 - `<persona nome="Luca Sabatucci">`
- La cui specifica è:
 - `<!ATTLIST persona nome CDATA >`

1 aprile 2006

Valore di presenza

- Ogni dichiarazione ATTLIST può includere un valore di presenza dell'attributo
 - **#IMPLIED**
 - Indica che l'attributo è opzionale
 - **#REQUIRED**
 - Indica che l'attributo è obbligatorio
 - **#FIXED**
 - Indica che l'attributo è costante e non può essere variato

1 aprile 2006

Tipi di attributo: ID

- ID serve ad assicurare l'**unicità del valore dell'attributo**
- Se nel file XML viene due volte assegnato lo stesso valore all'attributo, allora il parser riporta un errore

```
<!ELEMENT Consegna (tempo)>
```

```
<!ATTLIST Consegna IDconsegna ID #REQUIRED >
```

1 aprile 2006

Tipi di attributo: IDREF

- Specifica un riferimento al valore di un campo di tipo ID

```
<!ELEMENT libro (#PCDATA)>
```

```
<!ATTLIST libro TempoConsegna IDREF #IMPLIED>
```

1 aprile 2006

Esempio di ID e IDREF

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE Libreria [
  <!ELEMENT Libreria (consegna+,
  libro+)>
  <!ELEMENT consegna (tempo)>
  <!ATTLIST consegna
  IDconsegna ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT libro (#PCDATA)>
  <!ATTLIST libro
  ConsegnaEntro IDREF #IMPLIED>
  <!ELEMENT tempo (#PCDATA)>
]>

<Libreria>
  <consegna IDconsegna="s1">
    <tempo>2 to 4 giorni</tempo>
  </consegna>
  <consegna IDconsegna="s2">
    <tempo>1 giorno</tempo>
  </consegna>
  <libro ConsegnaEntro="s2">
    Java How to Program 3rd edition.
  </libro>
  <libro ConsegnaEntro="s2">
    C How to Program 3rd edition.
  </libro>
  <libro ConsegnaEntro="s1">
    C++ How to Program 3rd edition.
  </libro>
</Libreria>
```

1 aprile 2006

Tipi di attributo: ENTITY

- Le **entità** sono dei **valori costanti** che possono essere definiti nel DTD (alcuni sono già definiti di default come < > &...) e poi usati nel file XML
- Dichiarazione

```
<!ENTITY cifre "0123456789">
```
- Utilizzo dell'entità (si premette la & al nome e si chiude con ;)

```
<useAnEntity>&cifre;</useAnEntity>
```

 - E' equivalente a:

```
<useAnEntity>0123456789</useAnEntity>
```

1 aprile 2006

Tipi di attributo: ENTITIES

- Se le entità contenute sono **più di una** si usa la parola chiave ENTITIES
- Dichiarazione DTD
`<!ATTLIST directory file ENTITIES>`
- Utilizzo nel file XML
`<directory file = "animaz img1 img2">`

1 aprile 2006

Tipi di attributo: NMTOKEN

- Il valore di un attributo di tipo **NMTOKEN** può essere formato da lettere, cifre e quattro altri caratteri (. : _ -)
- Dichiarazione DTD
`<!ATTLIST Palestra telefono NMTOKEN>`
- Utilizzo
`<Palestra telefono = "091.123456">`

1 aprile 2006

Tipi di attributo: NMTOKENS

- Il valore di un attributo di tipo **NMTOKENS** può essere formato da più stringhe di tipo NMTOKEN ognuna separata da uno spazio

1 aprile 2006

Valore di presenza

- Esempio:**

```
<!ATTLIST professione da CDATA #IMPLIED  
a CDATA #IMPLIED >
```

```
<!ATTLIST persona nome CDATA #REQUIRED  
cognome CDATA #REQUIRED >
```

```
<!ATTLIST persona nazionalità CDATA #FIXED "italiana" >
```

1 aprile 2006

Materiale didattico

- Fondamenti di XML
- Document Type Definition (DTD)

1 aprile 2006

Ulteriori Informazioni

- Dove reperire ulteriori informazioni su XML
 - W3C (World Wide Web Consortium) <http://www.w3.org/XML/>
 - <http://www.w3schools.com/default.asp>
 - <http://www.html.it/xml/guida/index.html>
 - www.xml.org

1 aprile 2006